



LINC 2 T

Modell 24 BW

2-TEILIGER SPRITZSCHUTZ

Damit in einer Badewanne mit grösserem Platzbedarf angenehm geduscht werden kann, können wir die Dusche mit einem Fixglas und einer Tür bis 1.4 Meter breit ausführen.

Die Tür wird vorzugsweise ohne Knopf/Griff ausgeführt, ist aber optional auch möglich.

Standard Aussenmasse
beweglicher Teil max. 700 mm

Standard Höhe
gem. Ausmass
(max. 1400 mm)

Glassorten



Klartglas



Klartglas Satinato



Grauglas

Wandprofil LINC Serie



Dreh-Lift Gelenk

Oberflächen



Alu glanz



Alu matt



Alu schwarz



Alu weiss



LINC 2 T

Modell 24 BW

2-TEILIGER SPRITZSCHUTZ

Damit in einer Badewanne mit grösserem Platzbedarf angenehm geduscht werden kann, können wir die Dusche mit einem Fixglas und einer Tür bis 1.4 Meter breit ausführen.

Die Tür wird vorzugsweise ohne Knopf/Griff ausgeführt, ist aber optional auch möglich.

Standard Aussenmasse
beweglicher Teil max. 700 mm

Standard Höhe
gem. Ausmass
(max. 1400 mm)

Glassorten



Klartglas



Klartglas Satinato



Grauglas

Wandprofil LINC Serie



Dreh-Lift Gelenk


Oberflächen



Alu glanz



Alu matt



Alu schwarz



Alu weiss